

## STICCO Foil

Samoprzylepne oznaczenia podłogowe, regałowe, ściennie.

Do stosowania na halach produkcyjnych, magazynach, w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, salonach sprzedaży, szkołach, przedszkolach.

### Właściwości:

- błyszcząca folia PVC z przezroczystym, trwałym klejem o dużej przyczepności,
- łatwa aplikacja dzięki niskiemu współczynnikowi rozciągania,
- specjalnie dobrany klej zapewnia dobrą adhezję do podłoża jak również łatwość wymiany oznaczeń,
- możliwość użycia łączników,

### Zastosowanie:

- do wyznaczania miejsc na podłodze i ścianach
- do wyznaczania ciągów komunikacyjnych

### Dane techniczne:

<b>Materiał</b>	Biała folia PVC kalandrowana, błyszcząca
<b>Grubość całkowita</b>	235 µm (±10%)
<b>Efekt optyczny</b>	Błyszczący - kalandrowany
<b>Siła klejenia</b>	960N / m
<b>Temperatura aplikacji</b>	min. +10°C max +35°C
<b>Zakres temperatur roboczych</b>	od -15°C do +40°C
<b>Temperatura zmiękania</b>	80°C-90°C
<b>Palność</b>	Przyklejony do aluminium, szkła lub stali - samogasnący
<b>Stabilność podczas przechowywania</b>	Temp. 21-25°C, 50% wilgotności względnej - trwałość 2 lata
<b>Wymagania dotyczące aplikacji</b>	Powierzchnia sucha, oczyszczona z kurzu. Zaleca się oczyszczenie powierzchni benzyną ekstrakcyjną. Przy stosowaniu na elementy malowane, zaleca się odczekanie ok. 1 tygodnia przed aplikacją.
<b>Tolerancja wymiarowa</b>	Wzdłużna (±0,5%) Poprzeczna (±0,3%)
<b>Twardość zewnętrzna powłoki</b>	≥ 35,0
<b>Rozciągliwość</b>	≥ 20%

**SKUTECZNOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU** Wszystkie informacje techniczne i rekomendacje dotyczące naszych produktów zostały przedstawione jako wytyczne i w żadnym wypadku nie stanowią gwarancji. Z tego powodu nie przyjmujemy odpowiedzialności ani za skutki ich zastosowania. Ze względu na to, że warunki użytkowania są poza naszą kontrolą, wszystkie produkty są sprzedawane przy natychmiastowym porozumieniu, że nabywca niezależnie określi przydatność takich produktów do swoich zastosowań. Informacje mogą ulegać zmianom technicznym bez uprzedzenia.

Producent:

**STICCO** Sp. z o.o.

ul.Plebiscytowa 1  
44-100 Gliwice, POLAND

www.sticco.pl