

STICCO Floor

Specjalistyczne oznaczenia podłogowe do wyznaczania ciągów komunikacyjnych dla pieszych na halach produkcyjnych, magazynach, w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, salonach sprzedaży, szkołach, halach sportowych.



DIN 51130
klasa zdolności
przeciwpoślizgowej
R9
ATEST
ANTYPOŚLIZGOWY

Właściwości:

- antypoślizgowe - atest przeciwpoślizgowy DIN 51130, klasa R9
- wysoko adhezyjne oznaczenia podłogowe,
- łatwa aplikacja dzięki niskiemu współczynnikowi rozciągania,
- specjalnie dobrany klej zapewnia dobrą adhezję do podłoża jak również łatwość wymiany oznaczeń,
- możliwość użycia łączników,
- zwiększona odporność na zabrudzenia,
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, środki chemiczne, częste czyszczenie, zwiększona adhezja do powierzchni chropowatych

Zastosowanie:

- do wyznaczania miejsc w magazynach, halach produkcyjnych
- do wyznaczania ciągów komunikacyjnych

Dane techniczne:

Materiał	Kompozyt PE/PCV, zadruk umieszczony wewnątrz kompozytu
Grubość całkowita	380 μm (±10%)
Efekt optyczny	Matowy - materiał tłoczony
Siła klejenia	960N / m
Temperatura aplikacji	min. +5°C max +40°C
Zakres temperatur roboczych	od -10°C do +35°C
Temperatura zmiękania	80°C-90°C
Oczekiwana trwałość	wewnątrz - 5 lata zewnątrz - 3 rok
Palność	Przyklejony do aluminium, szkła lub stali - samogasnący
Stabilność podczas przechowywania	Temp. 21-25°C, 50% wilgotności względnej - trwałość 2 lata
Wymagania dotyczące aplikacji	Powierzchnia sucha, oczyszczona z kurzu. Zaleca się oczyszczenie powierzchni benzyną ekstrakcyjną. Przy stosowaniu na elementy malowane, zaleca się odczekanie ok. 1 tygodnia przed aplikacją.
Tolerancja wymiarowa	Wzdłużna (±0,5%) Poprzeczna (±0,3%)
Twardość zewnętrzna powłoki	≥ 35,0
Rozciągliwość	≥ 20%

SKUTECZNOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU Wszystkie informacje techniczne i rekomendacje dotyczące naszych produktów zostały przedstawione jako wytyczne i w żadnym wypadku nie stanowią gwarancji. Z tego powodu nie przyjmujemy odpowiedzialności ani za skutki ich zastosowania. Ze względu na to, że warunki użytkowania są poza naszą kontrolą, wszystkie produkty są sprzedawane przy natychmiastowym porozumieniu, że nabywca niezależnie określi przydatność takich produktów do swoich zastosowań. Informacje mogą ulegać zmianom technicznym bez uprzedzenia.

Producent:

STICCO Sp. z o.o.

ul.Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice, POLAND

www.sticco.pl